



FICHE TECHNIQUE

BARQUETTE TR750B

THERMOFORMÉ

Code article : 02446



FABRICATION SOUS ATMOSPHERE FILTRÉE.

PRODUITS CONFORMES A LA LÉGISLATION FRANCAISE ET EUROPÉENNE EN VIGUEUR CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET EMBALLAGES PLASTIQUES DESTINÉS A ETRE MIS EN CONTACT AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES.

**MATIÈRE BÉNÉFICIANT DE CERTIFICATS D'ALIMENTARITÉ.
MATÉRIAU RECYCLABLE ET INCINÉRABLE.**

DIMENSION : 192 x 137 x 38

CAPACITÉ : 750cc

MATIÈRE : POLYPROPYLENE (Absence de phtalate et de Bisphénol A et S)

COLORIS : BLANC

GRAMMAGE : 10,5 gr (+/- 10 %)

TEMPÉRATURE MAXI D'UTILISATION : - 10°C à + 80°C

UTILISATION : POUR ENTRÉES ET DESSERTS

FERMETURE : FILM D'OPERCULAGE PELABLE OU SOUDABLE OU COUVERCLE TR 192x137

TEMPÉRATURE DE SCELLAGE : 170°C à 200°C SUIVANT RÉGLAGE MACHINE ET FILM DE SCELLAGE

EXAMEN : BACTÉRIOLOGIE

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères m
Salmonelles spp. (recherche)	AFNOR BIO 12/16-09/05	Absence		Absence
Entérobactéries	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Staphylocoques coagulase +	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Clostridium perfringens	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Listéria monocytogenes (recherche-vidas)	AFNOR BIO 12/18-03/06	Absence		Absence

STOCKAGE : A L'ABRI DE L'EAU, DE LA POUSSIÈRE ET DU GEL

NOMBRE DE BARQUETTES PAR SACHET : 100

NOMBRE DE BARQUETTES PAR CARTON : 800

NOMBRE DE CARTONS PAR PALETTE : 24

NOMBRE DE BARQUETTES PAR PALETTE : 19 200

TRACABILITÉ : Numéro de lot sur carton et sachet plastique

USAGUNIC se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer ce produit pour vous proposer un produit toujours plus performant.
Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications.