



FICHE TECHNIQUE

BARQUETTE OBLONGUE H45

THERMOFORMÉ

Code article : 02262



FABRICATION SOUS ATMOSPHERE FILTRÉE.

PRODUITS CONFORMES A LA LEGISLATION FRANCAISE ET EUROPEENNE EN VIGUEUR CONCERNANT LES MATERIAUX ET EMBALLAGES PLASTIQUES DESTINES A ETRE MIS EN CONTACT AVEC DES DENREES ALIMENTAIRES.

**MATIERE BENEFICIANT DE CERTIFICATS D'ALIMENTARITE.
MATERIAU RECYCLABLE ET INCINERABLE.**

DIMENSION : 159 x 102 x 45 (+/- 1mm)

CAPACITE : 450cc

MATIERE : POLYPROPYLENE (Absence de phtalate et de Bisphénol A et S)

COLORIS : BLANC

GRAMMAGE : 6,5 gr (+/- 10 %)

TEMPERATURE MAXI D'UTILISATION : - 10C° à + 80C°

UTILISATION : POUR ENTRÉES ET DESSERTS

FERMETURE : FILM PELABLE OU SOUDABLE OU COUVERCLE BO

TEMPERATURE DE SCELLAGE : 170°C à 200°C SUIVANT RÉGLAGE MACHINE ET FILM DE SCELLAGE

EXAMEN : BACTÉRIOLOGIE

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères m
Salmonelles spp. (recherche)	AFNOR BIO 12/16-09/05	Absence		Absence
Entérobactéries	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Staphylocoques coagulase +	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Clostridium perfringens	Méthode interne	Absence	UFC/g	Absence
Listéria monocytogenes (recherche-vidas)	AFNOR BIO 12/18-03/06	Absence		Absence

STOCKAGE : A L'ABRI DE L'EAU, DE LA POUSSIÈRE ET DU GEL

NOMBRE DE BARQUETTES PAR SACHET : 60

NOMBRE DE BARQUETTES PAR CARTON : 1500

NOMBRE DE CARTONS PAR PALETTE : 20

NOMBRE DE BARQUETTES PAR PALETTE : 30 000

TRACABILITÉ : Numéro de lot sur carton et sachet plastique

USAGUNIC se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer ce produit pour vous proposer un produit toujours plus performant.
Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications.